



高压直流继电器 NVR6V-400S


产品特点

- 符合 RoHS 要求；
- 产品触点部分密封符合 IP67 要求；
- 永磁体吹弧灭弧；
- 高电压直流切断；
- 体积小，重量轻，安全可靠；
- 继电器可按顾客要求定做，如安装位置等；
- 触点密封在陶瓷腔体中，并且充有冷却电弧能力较高的气体。

用途

- ◆ 电池充电系统；
- ◆ 大功率直流设备；
- ◆ 可再生能源储存；
- ◆ 通用工业设备等场合；
- ◆ 燃料电池&太阳能系统；
- ◆ 新能源相关的基础设施；
- ◆ 新能源汽车、混合动力汽车。

型号说明



线圈规格

额定电压 VDC	吸合电压 VDC	释放电压 VDC	启动功率 W	保持功率 W
12	≤8.4	≥1	45	4
24	≤16.8	≥2		

- 1) 吸合电压、释放电压可能会随着环境温度和使用条件而发生变化，敬请注意；
- 2) 线圈施加电压的纹波率请保持在 5% 以下。



尼普顿电器
Neptune Electric



陶瓷
系列

高压直流继电器 NVR6V-400S

触点规格

触点形式		1H
接触电阻		$\leq 3\text{m}\Omega$ (6V DC/20A)
额定电流		400A
短时间通电电流		600A: 10min
		1000A: 5s
最大切换电流		3500A (320V DC)
过载切断		300 次 (600A/750V DC)
反向切断		100 次 (400A/400V DC)
介电强度	触点与线圈间	3000V AC
	触点间	
绝缘电阻	触点与线圈间	Min: 1000M Ω (1kV DC)
	触点间	
吸合时间		$\leq 30\text{ms}$
回跳时间		$< 5\text{ms}$
释放时间		$\leq 10\text{ms}$

性能参数

寿命	机械寿命		2×10^5 次
	电气寿命 (阻性负载)	450V DC	1×10^4 次
		750V DC	6×10^3 次
耐冲击性	耐功能性冲击		20G
	耐破坏性冲击		50G
耐振性	耐功能性冲击		4G (10~500Hz)
	耐破坏性冲击		4G (10~500Hz)
使用环境	温度		-40℃~+85℃
	湿度		5%~85% R. H.
产品重量			约 800g




尼普顿电器
Neptune Electric




陶瓷
系列

高压直流继电器 NVR6V-400S

寿命曲线



载流能力曲线





陶瓷
系列

Technical drawing of the MG 651026×1 connector, showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: 111.2
- Overall height: 63.1
- Internal width: 92
- Internal height: 47 ± 0.3
- Distance between mounting holes: 79 ± 0.3
- Distance between central pins: 27
- Distance from left edge to first pin: 30
- Distance from left edge to second pin: 86


Side View Dimensions:

- Overall height: 73
- Mounting hole diameter: M8
- Top flange diameter: M6
- Bottom flange diameter: M8
- Distance from bottom flange to top flange: 61.7
- Distance from bottom flange to mounting hole: 75
- Distance from bottom flange to connector body: 6.2

Labels and Notes:

- Left side: 输入母线 (+) (Input bus (+))
- Right side: 2-负载输入母线 (-) (2-Load input bus (-))
- Connector type: 连接器型号: MG 651026×1
- Wiring: 黑色高温电子线 (Black high-temperature electronic wire), 红色高温电子线 (Red high-temperature electronic wire)
- Bottom label: 轴环高度 (Shaft ring height)

外形尺寸	公差
≤10	±0.3
≥10~50	±0.5
>50	±0.8



A1+ ———— A2- 主触点
X1+ ———— X2- 线圈

Technical drawing of the main body flange showing dimensions:

- Outer diameter: 79 ± 0.3
- Inner hole diameter: 47 ± 0.3
- Mounting hole diameter: $\phi 6.1 \pm 0.3$



使用注意事项

- 规格范围：应避免规格以上的操作使用，包括但不限于线圈额定，主触点额定以及电器寿命等的超规格使用。以避免发生异常发热现象以及烟雾，火灾等事故。
- 使用 $L/R > 1\text{ms}$ 的感性负载 (L 负载) 时，推荐并联浪涌器件。如未采取措施，可能会造成电气寿命缩短、切断不良。
- 在没有加负载的情况下动作时，接触电阻可能会上升，请注意。
- 安装与维修：继电器安装应牢固可靠，非正常连接时，容易导致继电器过热与火灾等事故。在安装母线时，请勿向端子施加过度的负载，否则可能会造成通断性能的故障。通电时，安装、维修，故障检修前，应事先切断继电器与连接器、插座等连接部分的电源。
- 触点端子的正确连接：继电器触点端有极性要求。请务必按照每个产品外壳的标示进行正确安装，将端子连接相反方向时，本说明中阐述的产品电气特性将不能获得保障。
- 端子拧紧条件：各个部位的螺钉锁紧扭矩，请控制在下述的规定范围内。在超过范围的情况下，可能会造成破损。M5 螺钉：3Nm~4Nm（主体安装）；M6 螺钉：6Nm~8Nm（输出端安装）；M8 螺母：10Nm~12Nm（外负载安装）。
- 配线、母线等，请参考：400A: 公称截面积 240mm^2 以上。
- 严禁将产品长时间放置在超过产品温度使用范围的环境中。产品使用环境：温度 $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ ，湿度 $5\% \sim 85\%\text{R.H.}$ 。
- 线圈连接端子的正确安装：继电器线圈连接端有极性区别要求。
- 请通过快速上升沿对线圈进行驱动，在接通 ON 信号后约 0.1s 进行线圈电流的自动切换，不满 0.1ms 的重复 OFF 操作会引起继电器故障，敬请注意。
- 继电器意外坠地后，请不要再使用。

（说明书参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。产品性能数据会随客户的实际需求进行调整。具体信息请咨询技术服务部：rd-lj@neptuneele.com）